

FICHA TÉCNICA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



F600 SÉRIE

F621 - FFP2 - MÁSCARA PARA PÓ DESCARTÁVEL PLANA DE DOBRA VERTICAL

Referência: BGV120-000-Q00 / BGV120-000-T00



Descrição

Máscara autofiltrante com dobra plana vertical com clipe nasal ajustável acolchoado e de espuma

Opções

Caixa de 40 referência: BGV120-000-Q00

Caixa com código de varejo de máscaras de pacote
15 x2: BGV120-000-T00



SP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. Inglaterra.

Email: portugal@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Não Publique sem autorização escrita da JSP Limited. Contacte copyright@jsspsafety.com. As informações corretas no Reino Unido à data da emissão e podem estar sujeitas a alterações. Qualquer das traduções automatizadas processadas pelos utilizadores podem ter imprecisões e não devem ser consideradas.

Página 1 de 3 / Emitido 25 de janeiro de 2021 / Copyright 2018 - 2020. JSP Limited. Todos os direitos reservados.



www.jsspsafety.com

portugal@jsspsafety.com

CARACTERÍSTICAS



DOBRA VERTICAL

O design plano dobrável é compacto e fácil de transportar num bolso. Embalagem individual. Sistema de selagem para abrir e fechar cada unidade



PONTE NASAL AJUSTÁVEL E ACOLCHOADO DE

ESPUMA, Uma ponte nasal moldável e uma almofada de espuma no interior para um maior conforto e um ajuste mais firme



FITAS À CABEÇA ELÁSTICAS E AJUSTÁVEIS,

As fitas ajustáveis com diadema de 4 pontos sem metal criam um ajuste firme e adaptável

PRODUTOS COMPATÍVEIS

Óculos Gás EVO®

Óculos EVO® Dupla Lente

Óculos EVO® compactos

Auscultadores Sonis® Compact

Auscultadores Sonis®1

Auscultadores Sonis®2

Auscultadores Sonis®3

Óculos Stealth™ 16G

Óculos Stealth™ 7000

Óculos Stealth™ 8000

Óculos Stealth™ 9000Stealth™ Coverlite™ Overspec

Óculos Thermex™ Dupla Lente

NORMAS DE SEGURANÇA

EN 149:2001 + A1:2009

CERTIFICAÇÃO

CE 0370-4691-PPE/B emitido pela APPLUS

ESPECIFICAÇÕES

Classificação

FFP2 (Filtro de Partículas da Peça Facial)

Tipo de Filtro

P (Protege Contra Aerossóis Sólidos e Líquidos)

Utilização

NR (Não-reutilizável)

Camada de Carbono Activo

Não

Eficiência Mínima de Filtração

94% Por FFP2 Qualificado

Máximo Total de Fuga Interna (TIL)

8%

Factor de Proteção Nominal (NPF)

12

Factor de Proteção Atribuído Reino Unido (APF)

10

Design da Máscara

Plano de Dobra Vertical

Válvula de Exalação

Não

Correias Ajustáveis com Diadema de 4 pontos

Sim

Ponte Nasal

Moldada na Máscara

Material da Máscara

Polipropileno

Vida Útil do Filtro na Prateleira

5 anos

Peso do Produto

16g (Aprox)

ACESSÓRIOS

Kit de prova de ajuste facial Quantitativo/Qualitativo

Portacount/AccuFIT e peças de reposição

APLICAÇÕES

- Minas, Agregados e Pedreiras
- Agricultura
- Florestal e Paisagismo
- Fabrico
- Construção e Infraestruturas
- Andaimos e Coberturas
- Soldadura (suave)



SP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. Inglaterra.

Email: portugal@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Não Publique sem autorização escrita da JSP Limited. Contacte copyright@jsp-safety.com. As informações corretas no Reino Unido à data da emissão e podem estar sujeitas a alterações. Qualquer das traduções automatizadas processadas pelos utilizadores podem ter imprecisões e não devem ser consideradas.

Página 2 de 3 / Emitido 25 de janeiro de 2021 / Copyright 2018 - 2020. JSP Limited. Todos os direitos reservados.



INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

- A máscara deve ser ajustada de acordo com as instruções fornecidas
- Deve-se ter cuidado para garantir que o tipo de máscara seja seleccionado correctamente para o trabalho a ser realizado
- Em caso de dúvida quanto ao tipo de máscara necessário, procure orientação profissional

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Não Aplicável - Produto Descartável
- Guardar as máscaras fora do alcance da luz solar longe de produtos químicos numa atmosfera seca

DIMENSÕES DA MÁSCARA

- Profundidade: 12.5cm / Largura: 15cm

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

- Profundidade: 13cm / Largura: 13cm / Altura: 21cm

DIMENSÕES CAIXA EXTERIOR

- Quantidade: 1,200 (30 pacotes internos de 40 máscaras)
- Quantidade: 450 (30 embalagens internas de 15 x 2 máscaras, embalagens de varejo)
- Profundidade: 670mm / Largura: 410mm / Altura: 440mm

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A proteção só será oferecida se a máscara estiver correctamente colocada e ajustada
- Não utilizar onde poderá existir exposição a gases químicos
- Utilizar apenas em áreas bem ventiladas, que não sejam deficientes em oxigénio e não contenham atmosferas explosivas
- Use in well ventilated areas only, which are not deficient in oxygen and do not contain explosive atmospheres
- Certifique-se de que um bom ajuste à volta do rosto é criado antes de entrar na área de perigo
A vida útil da máscara é nominalmente um dia (baseia-se num turno de trabalho de 8 horas), no entanto pode ser afetado por muitos fatores, incluindo o ritmo de trabalho, o fluxo de ar e a concentração de qualquer contaminante na atmosfera. A máscara deve ser substituída imediatamente se,
a.) As dificuldades respiratórias são experienciadas devido ao entupimento
b.) A descoberta de um contaminante é detectada pelo cheiro, sabor ou por outro meio qualquer, ou
c.) A máscara está danificada



SP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. Inglaterra.

Email: portugal@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Não Publique sem autorização escrita da JSP Limited. Contacte copyright@jgpsafety.com. As informações corretas no Reino Unido à data da emissão e podem estar sujeitas a alterações. Qualquer das traduções automatizadas processadas pelos utilizadores podem ter imprecisões e não devem ser consideradas.

Página 3 de 3 / Emitido 25 de janeiro de 2021 / Copyright 2018 - 2020. JSP Limited. Todos os direitos reservados.

