

KOD PRODUKTU: **C_PO20-000-000**

OSŁONA TWARZY Z FILTREM POWIETRZA I KASKIEM OCHRONNYM Z MONTOWANĄ NA PASIE AKUMULATOROWĄ DMUCHAWKĄ I FILTREM P R SL LUB A2P R SL

OCHRONA UKŁADU ODECHOWEGO

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Wyrównać wszystkie pletwy na filtrze z odpowiednimi otworami w dmuchawie i wepchnąć je. Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wszystkie pletwy klikną i znajdą się w pozycji zamkniętej.

Przed użyciem należy sprawdzić przepływ powietrza w dmuchawie.

Założyć kask na głowę i wyregulować więźbę kołem zapadkowym, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

Upewnić się, że osłona twarzy jest rozłożona wokół głowy i pod brodą, umożliwiając prawidłowe dopasowanie elastycznej uszczelki.

Rurka łączy się z dmuchawką za pomocą mocowania bagnetowego.

Aby naładować akumulator, należy włożyć ładowarkę do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia. Pozostawić do ładowania na 16 godzin. Po tym czasie wyjąć ładowarkę.

Należy zadbać o to, aby wybrany rodzaj ochrony dróg oddechowych był odpowiedni do wykonywanej pracy. W razie wątpliwości należy zasięgnąć profesjonalnej porady.



WYDAJNOŚĆ

Zespół montowany na pasie: Dmuchawa z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowaną baterią zapewniającą 180 l/min przefiltrowanego powietrza

Osłona twarzy: Zapewnia ochronę przed cząstkami o wysokiej prędkości i średniej energii lecącymi z prędkością 120 m/s (270 mil/h), takimi jak kropelki cieczy i stopiony metal. Optyczne właściwości wizjera są zgodne z wymaganiami klasy optycznej 1 (najwyższej).

Hełm: Kask HDPE zapewnia dodatkową ochronę przed spadającymi przedmiotami.

Rurka zasilająca: Wzmocniona rurka zasilająca, aby zapobiec załamaniu

TYP WTYCZKI:

Dostępne europejskie i multiregionalne wtyczki



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przetrzeć wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu, uważając, aby do urządzenia nie dostał się żaden płyn.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie stosować substancji ściernych ani rozpuszczalników.

Czyszczenie filtra nie przedłuża jego żywotności.

Przechowywać nieotwarte opakowania w hermetycznym pojemniku, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, chemikaliów, substancji ściernych w suchym miejscu.

ZGODNOŚĆ

Ochrona dróg oddechowych zapewniana przez urządzenie jest zgodna ze zharmonizowaną normą europejską EN 140:12941.

Numer certyfikatu WE 682736; BSI Product Certification

Kask spełnia wymagania EN397.

Osłona twarzy spełnia wymagania EN166.

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres technical@jpsafety.com, jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.

JETSTREAM® WŁĄCZ I DZIAŁAJ - ZESTAW BUDOWLAŃCA

KOD PRODUKTU: C_PO20-000-000

OSŁONA TWARZY Z FILTRAMI POWIETRZA I KASKIEM OCHRONNYM Z MONTOWANĄ NA PASIE AKUMULATOROWĄ, DMUCHAWKĄ I FILTREM P R SL LUB A2P R SL


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO

WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 1

Waga: 3,98kg (około)



WYSOKOŚĆ:
369mm

SZEROKOŚĆ:
398mm

DŁUGOŚĆ:
398mm



WYDAJNOŚĆ FILTRA P R SL

Zapewnia przypisany współczynnik ochrony (APF) równy 20 x miejsce pracy. Granica narażenia (WEL) na bardzo drobne pyły, włókna, dymy i mgły wodne.



WYDAJNOŚĆ FILTRA A2P R SL

Zapewnia przypisany współczynnik ochrony (APF) równy 20 x miejsce pracy. Granica narażenia (WEL) na opary i gazy organiczne, bardzo drobne pyły, włókna, dymy i mgły wodne.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie gwarantowana tylko wtedy, gdy jednostka Jetstream® oraz hełm są prawidłowo założone.

Więzba i kaptur kasku, w kontakcie ze skórą, mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych. W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjąć maskę i zasięgnąć porady lekarza.

Przed użyciem sprawdzić przepływ powietrza w dmuchawie. Dmuchawa powinna działać bez ostrzeżenia brzęczyka informującego o niskim przepływie powietrza/słabej baterii.

Jeśli usłyszysz dźwięk ostrzegawczy, naładuj ponownie akumulator i wymień filtr (w razie potrzeby).

Dmuchawy dla pyłu i gazu/pary nie są uniwersalne, przymocowanie filtrów na siłę spowoduje uszkodzenie urządzenia.

Data ważności filtra jest nadrukowana na zewnętrznej części.

Żywotność filtra zależy od wielu czynników, w tym pracy, przepływu powietrza i stężenia wszelkich zanieczyszczeń w atmosferze. Filtr należy natychmiast wymienić jeśli:

- a.) Występują trudności w oddychaniu z powodu zatkania
- b.) Przebiecie chemiczne zanieczyszczenia stanie się wyczuwalne,
- c.) Filtr zostanie uszkodzony

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których nie występuje niedobór tlenu i które nie posiadają atmosfery wybuchowej.

Każdy hełm poddany silnemu uderzeniu należy natychmiast wymienić.

Aby uzyskać maksymalny czas pracy od urządzenia, przed naładowaniem należy całkowicie rozładować akumulator.

WYMIARY HEŁMU Z OSŁONĄ TWARZY

Wymiary głowy: 530 - 640mm

Waga: 0,82kg

CZAS DZIAŁANIA BATERII

Czas użycia: 8 godzin

Czas ładowania: 16 godzin

MATERIAŁY

Zewnętrzna obudowa: ABS

Wirnik: ABS

Obieg: Bateria elektroniczna: Niklowo-wodorkowa (NiMH)

Zewnętrzna część: ABS

Medium filtracyjne: sztuczne

Siateczka filtra: Polietylen

Więzba: Polietylen c/w ABS, Nylon i stalowe okucia

Brwiocznik: Polipropylen

Osłona twarzy: Poliwęglan

Rurka: Wzmocniony PU

Hełm: HDPE

Pas i wyposażenie: Nylon

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres technical@jpsafety.com, jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JPSAFETY.COM

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 31/07/2020 -3